



Deel A: Dop

1. Schroef de draaidop los en voel eronder of er een cirkelvormige inzetstuk van kunststof of piepschuim aanwezig is. Het is belangrijk om dit onderdeel te verwijderen zodat het niet smelt.
2. Maak nu een 'X' in het midden van de dop. Doe dit voorzichtig. Het mes en de puntjes van de dop zijn scherp.
3. Nu heb je vier 'scharnieren' die naar buiten kunnen worden gedruwd om de lont door te laten glijden. Zie afbeelding 4.
4. Maak de lont en duw deze door de opening. Duw de puntjes weer een beetje dicht, zodat de dop de lont stevig vastklemt. Zie afbeelding 6.



Veiligheidstip: Plaats de dop van de fles met de bovenkant naar beneden op een stuk karton of oppervlak dat er tegen kan om het risico van verwondingen te verminderen. Steek het mes vervolgens in de dop (eerst in het zilveren binnenste gedeelte snijden) en druk het in het karton.

Deel B: Lont

Wanneer je niet met een kant en klare lont werkt, kun je deze op de volgende manier zelf maken:

- Knip ongeveer 15 cm (verband)gaas af.
- Scheur het in drieën (je hebt geen schaar nodig zolang je de lengterichting van het weefsel volgt).
- Vlecht vervolgens de drie strengen stevig samen. Maak een strakke knoop aan de bovenkant van het één uiteinde en leg op het andere einde iets zwaars om het op zijn plaats te houden.
- Plaats de lont door de dop.

